

Flex サラ

屋内用床広告印刷メディア

屋内用のフロアグラフィック用印刷材。白色 又は透明のハードビニールフィルムに再剥離タイプのアクリル系強接着剤を施したフィルム。ライナーは表面平滑性の高いセパレート紙を使用。フィルム基材は傷が付きにくい（白色基材は隠蔽性の高い）ハードビニールを使用。はワックス掛けしたPVC製タイル、セラミック製タイル、コンクリート表面に対応。印刷方式はビニール樹脂インキによるスクリーン印刷に対応。オーバーラミネートにはサファリ、スームスを使用してください。

製品仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------|-----------|--------|
| 材質 | 白色ハードビニール | | |
| 構成 と厚み | 構成 | 厚み | 加工精度 |
| | フィルム | 100ミクロン | ±10% |
| | 接着層 | 23～25ミクロン | ±3ミクロン |
| | ライナー | 170ミクロン | ±10% |
| 耐薬品性 | 水 | ◎ | |
| | オイル | ○ | |
| | 酢 | ○ | |
| 適応印刷方式 | スクリーン印刷、溶剤型インキジェット | | |
| 適用環境 | 屋内用 (-40℃～80℃) | | |
| 耐用期間 | 6ヶ月 | | |
| 粘着力 | 100～450g/sq cm ASTM D-2979-88 | | |
| 最終耐剥離強度 | 50～80kg/m (72時間後) | | |
| 適合規格 | ASTM 規格 | | |

木製の床には使用できません。